

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE EN 12899-1
DECLARATION OF PERFORMANCE EN 12899-1

Codice Identificazione prodotto <i>Unique identification code</i>	Codici vari - vedi BC di riferimento <i>Various codes - See BC reference</i>
Identificazione <i>Identification</i>	Sostegni per segnaletica stradale <i>Supports for traffic signs</i>
Utilizzo previsto del Prodotto da Costruzione <i>Intendet use of the construction product</i>	Sostegni forniti come prodotti da magazzino per l'utilizzo con segnali stradali verticali in funzione delle caratteristiche geometriche. <i>Supports supplied as stock products for use with vertical traffic signs according to their geometric characteristic.</i>
Produttore (sede legale) <i>Manufacturer Identification</i>	SIDERALBA S.P.A. Loc. Pantano,1 80011- Acerra NA
Stabilimento di produzione <i>Manufacturing plant</i>	SIDERALBA S.P.A. Loc. Pantano,1 80011- Acerra NA
Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione. <i>Verification system for constancy of performance.</i>	1
Identificazione dell'organismo notificato <i>Notified body identification</i>	RINA SERVICES SPA Via Corsica, 12 - Genova 0474
Compiti dell'organismo notificato <i>Notified body tasks</i>	L'ente notificato ha eseguito una ispezione iniziale dello stabilimento di produzione. Sorveglianza, valutazione e verifica continua del controllo della produzione in fabbrica secondo l'allegato ZA.3 della EN 12899-1. Performed the initial inspection of the manufacturing plant and factory production control and the continuous surveillance, assessment and evaluation of factory production control and issued the certificate of conformity of the factory production control in accordance with annex ZA.1 of EN 12899-1

PRESTAZIONE DICHIARATA - DECLARED PERFORMANCE

Materiale	Caratteristiche geometriche Tolleranze EN 10219-2	Resistenza ai carichi orizzontali		Prestazioni in caso di impatto	Durabilità
		Deformazione temporanea flettente	Deformazione temporanea flettente		
Tubolare di acciaio saldato Grado S235JRH UNI EN 10219-1	<ul style="list-style-type: none"> • Ø 48,3 ÷ 88,9 • Sp. Sp. 2 ÷ 4 mm • Lungh.: come da ordine cliente 	NPD	NPD	NPD	Acciaio zincato a caldo EN 10240

Dettagli dimensionali specifici (diametro e lunghezza) riportati nel documento di trasporto

La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata al punto 7. La documentazione tecnica attestante le prestazioni di cui al punto 7a e 7b, è stata fornita dai produttori dei componenti (pannello e faccia a vista) richiamati nei punti sopra menzionati.

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del Fabbricante
In nome e per conto di **Sideralba SpA**

Acerra (NA), 02/01/2021

Firmato da /Signed by
Luigi Rapullino
Amministratore Delegato/ General Manager
L' Amministratore Delegato
(Luigi Rapullino)

